

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Forma del prodotto        | : | Miscela                 |
| Denominazione commerciale | : | BAUFLEX MAXI BIANCO     |
| Codice prodotto           | : | AD260M                  |
| Tipo di prodotto          | : | Adesivi, agenti leganti |
| Gruppo di prodotti        | : | Miscela                 |

#### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi pertinenti identificati

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Destinato al grande pubblico                 |                           |
| Categoria d'uso principale                   | : Uso professionale       |
| Specificità di uso professionale/industriale | : Uso non dispersivo      |
| Uso della sostanza/ della miscela            | : Adesivo in polvere      |
| Uso della sostanza/ della miscela            | : Professionale           |
| Funzione o categoria d'uso                   | : Adesivi, agenti leganti |

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Hard Koll  
 Loc. Z.I. Schiavonea, Km SS 106 Km 21+800  
 Corigliano Calabro - Italia  
 T 0983 851187 - F 0983 851102  
[www.hardkoll.it](http://www.hardkoll.it)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +39 0965 811624

| Paese  | Organismo/società   | Indirizzo                                    | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|---|--|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveleni<br>Centro di Rianimazione, Ospedale Riuniti | Via G. Melacrino, 1<br>89100 Reggio Calabria | +39 096 581 1624    |          |

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H335 |

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS05

GHS07

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Avvertenza (CLP)              | : | Pericolo  |
| Indicazioni di pericolo (CLP) | : | H315 - Provoca irritazione cutanea<br>H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea<br>H318 - Provoca gravi lesioni oculari<br>H335 - Può irritare le vie respiratorie      |
| Consigli di prudenza (CLP)    | : | P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini<br>P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol<br>P264 - Lavare accuratamente ... dopo l'uso |

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

---

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/

...

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico...

P312 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico... in caso di malessere

P321 - Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta)

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico

P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente

P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

P405 - Conservare sotto chiave

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in ...

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

Rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico (CLP) : contiene 30% di componenti con rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico  
Chiusura di sicurezza per i bambini : No  
Indicazione di pericolo avvertibile al tatto : No

### 2.3. Altri pericoli

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l'ambiente : Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.

PBT: non ancora valutato

vPvB: non ancora valutato

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanza

Non applicabile

### 3.2. Miscela

| Nome                    | Identificatore del prodotto                      | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                   |
|-------------------------|--|---------|--|
| CLINKER CEMENT PORTLAND | (Numero CAS) 65997-15-1<br>(Numero CE) 266-043-4 | 25 - 35 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.  
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Far respirare aria fresca. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.  
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Lavare immediatamente con sapone e acqua abbondante. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico. Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte.  
Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. Sciacquare la bocca, fare bere molta acqua, non provocare il vomito, calmare la vittima, e portarla immediatamente alla clinica o dal medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Nessuna sotto utilizzazione normale. Può irritare le vie respiratorie.  
Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Gravi danni agli occhi.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Sabbia. Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.  
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare alcun mezzo antincendio contenente acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Non infiammabile.  
Pericolo di esplosione : Prodotto non esplosivo.

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

Reattività in caso di incendio : Vapori corrosivi.  
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Vapori corrosivi.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Nessuna sotto utilizzazione normale.  
Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso di incendio chimico.  
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Nessuna fiamma libera. Non fumare.

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Protezione per gli occhi (occhiali a maschera).  
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Assicurare una adeguata ventilazione dell'aria. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Misure in caso di polvere : Assicurare una adeguata ventilazione dell'aria.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".  
Procedure di emergenza : Ventilare la zona.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.  
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di protezione individuale.  
Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco.  
Da conservarsi per un massimo di : <= 12 mesi

### 7.3. Usi finali specifici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.  
Dispositivi di protezione individuale : Emissione di polvere: maschera antipolvere.

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

Protezione delle mani : Guanti di protezione

| Tipo                  | Materiale      | Permeazione     | Spessore (mm) | Penetration | Standard |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------|
| Guanti riutilizzabili | Gomma naturale | 2 (> 30 minuti) |               | 1 (< 4.0)   | EN 374   |

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza

| Tipo                  | Uso     | Caratteristico | Standard |
|-----------------------|---------|----------------|----------|
| Occhiali di sicurezza | Polvere |                |          |

Protezione della pelle e del corpo : Usare indumenti protettivi adatti

| Tipo                 | Standard |
|----------------------|----------|
| Bluse/tute in Tyvek® |          |

Protezione respiratoria : Indossare una maschera. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

| Dispositivo          | Tipo di filtro         | Condizione             | Standard |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Maschera antipolvere | Filtro antiparticolato | Protezione antipolvere | EN 13274 |



Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere nell'ambiente.

Altre informazioni : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|   |                        |
|---|------------------------|
| Stato fisico  | : Solido               |
| Aspetto   | : Polvere.             |
| Colore  | : bianco.              |
| Odore   | : cemento.             |
| Soglia olfattiva                                      | : Dati non disponibili |
| pH  | : ≈ 12                 |
| Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) | : Dati non disponibili |
| Punto di fusione                                      | : Dati non disponibili |
| Punto di congelamento                                 | : Non applicabile      |
| Punto di ebollizione                                  | : Dati non disponibili |
| Punto di infiammabilità                               | : Non applicabile      |
| Temperatura di autoaccensione                         | : Non applicabile      |
| Temperatura di decomposizione                         | : Dati non disponibili |
| Infiammabilità (solidi, gas)                          | : Non infiammabile     |
| Tensione di vapore                                    | : Dati non disponibili |
| Densità relativa di vapore a 20 °C                    | : Dati non disponibili |
| Densità relativa                                      | : Non applicabile      |
| Solubilità  | : Acqua: < 5           |
| Log Pow   | : Dati non disponibili |
| Viscosità cinematica                                  | : Non applicabile      |
| Viscosità dinamica                                    | : Dati non disponibili |
| Proprietà esplosive                                   | : Non applicabile.     |
| Proprietà ossidanti                                   | : Dati non disponibili |
| Limiti di infiammabilità o esplosività                | : Non applicabile      |

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Prodotto non esplosivo.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Fare riferimento al paragrafo 10.1 sulla Reattività.

### 10.4. Condizioni da evitare

Fare riferimento al paragr. 10 sui Materiali Non Compatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acqua.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Non classificato (Dati mancanti)

#### CLINKER CEMENT PORTLAND (65997-15-1)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| DL50 cutaneo coniglio | > 2000 mg/kg |
|-----------------------|--------------|

Corrosione/irritazione cutanea : Evitare il contatto con l'umidità per ridurre al minimo le corrosioni  
pH: ≈ 12

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Provoca gravi lesioni oculari.  
pH: ≈ 12

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Classificazione non richiesta poiché la sostanza o miscela non è per definizione un perossido organico

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato (Dati mancanti)

Cancerogenicità : Non classificato (Dati mancanti)

Tossicità riproduttiva : Non classificato (Dati mancanti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) : Può irritare le vie respiratorie. (Dati mancanti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) : Non classificato (Dati mancanti)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Dati mancanti)  
Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Corrosività: in base ai dati di prova sulla corrosione della pelle, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Altre informazioni : Vie probabili di esposizione: ingestione, pelle ed occhi.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico (CLP) : contiene 30% di componenti con rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### BAUFLEX MAXI BIANCO

PBT: non ancora valutato

vPvB: non ancora valutato

### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 17 01 01 - cemento

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR  | IMDG   | IATA                                       | ADN  | RID  |
|--|--|--|--|--|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                  |  |  |  |  |
| Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto |  |  |  |  |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>                 |  |  |  |  |
| merce non pericolosa                                     | no   | Merce non pericolosa                       | merce non pericolosa                       | merce non pericolosa                       |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>    |  |  |  |  |
| Non applicabile  | Non applicabile  | Non applicabile                            | Non applicabile                            | Non applicabile                            |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                        |  |  |  |  |
| Non applicabile  | Non applicabile  | Non applicabile                            | Non applicabile                            | Non applicabile                            |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                     |  |  |  |  |
| Pericoloso per l'ambiente :<br>Sconosciuto               | Pericoloso per l'ambiente :<br>sconosciuto<br>Inquinante marino :<br>sconosciuto | Pericoloso per l'ambiente :<br>sconosciuto | Pericoloso per l'ambiente :<br>sconosciuto | Pericoloso per l'ambiente :<br>sconosciuto |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile               |  |  |  |  |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### - Trasporto via mare

Dati non disponibili

#### - Trasporto fluviale

Dati non disponibili

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

#### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# BAUFLEX MAXI BIANCO

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle frasi H e EUH:

|               |  |
|---------------|--|
| Eye Dam. 1    | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1   |
| Skin Irrit. 2 | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2  |
| Skin Sens. 1  | Sensibilizzazione della pelle, categoria 1   |
| STOT SE 3     | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie |
| H315          | Provoca irritazione cutanea  |
| H317          | Può provocare una reazione allergica cutanea   |
| H318          | Provoca gravi lesioni oculari  |
| H335          | Può irritare le vie respiratorie   |

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|               |      | Metodo di calcolo |
|---------------|------|-------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |                   |
| Eye Dam. 1    | H318 |                   |
| Skin Sens. 1  | H317 |                   |
| STOT SE 3     | H335 |                   |

Safety Data Sheet applicable for regions : IT

SDS UE (Allegato II REACH)

*Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto*